



PFERD TOOLS

Outil de dureté R-INOX pour un tronçonnage sans échauffement
rendement de tronçonnage élevé
très bonne durée de vie
abrasif : corindon A (fabriqué sans addition de produit de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre)
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX)
applications : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins
boîte de 25.

Caractéristiques

alésage (mm)	22,23
--------------	-------

Référence	désignation en	Épaisseur (mm)	exécution	Ø (mm)	vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Prix HT
9103103	41 a 46 r bf 80	1,6	à moyeu plat	125	12200	3,72 €
9115189	41 a 60 r bf 80	1,0	à moyeu plat	125	12200	3,72 €
155732	42 a 46 r bf 80	2,4	à moyeu déporté	125	12200	4,49 €
203263	41 a 46 q bf 80	2,0	à moyeu plat	230	6600	7,88 €
155734	42 a 24 r bf 80	2,5	à moyeu déporté	230	6600	9,11 €
9118806	41 a 46 r bf 80	1,9	à moyeu plat	230	6600	-
155733	41 a 24 r bf 80	3,2	à moyeu plat	230	6600	-