



FLEXOVIT

Meules ultramincines pour une coupe plus précise sur l'acier et l'inox
Meule avec une dureté importante pour la durabilité
Formule sans fer, ni soufre, ni chlore, qui ne contamine pas la pièce
Abrasif : oxyde d'aluminium.

Caractéristiques

conditionnement	25
-----------------	----

Référence	alésage (mm)	Épaisseur (mm)	exécution	Ø (mm)	spécification	vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Prix HT
10567875	22,23	1,0	à moyeu plat	125	a 46/60 v-bf41 inox	12250	-
10567876	22,23	1,6	à moyeu plat	125	a 30/46 v-bf41 inox	12250	-
10567877	22.23	2.5	à moyeu déporté	125	a 24/30 s-bf42	12250	-
10567880	22.23	2.5	à moyeu plat	230	a 24/30 s-bf41	6650	-
10567878	22.23	1.9	à moyeu plat	230	a 30/46 v-bf41 inox	6650	-
10567881	22.23	2.5	à moyeu déporté	230	a 24/30 s-bf42	6650	-
10567879	22.23	2,0	à moyeu plat	230	a 24/30 s-bf41	6650	-
10567882	22.23	3	à moyeu déporté	230	a 24/30 s-bf42	6650	-