



DUARIB

Structure aluminium, assemblage par soudure
garde-corps possèdent des colliers de serrage pour y accrocher des protections en rive de dalle
deux points de grutage avec repérage de couleur jaune
fixation de l'Accès Dalle se fait depuis le sol : pas de fixation nécessaire sur la dalle
semelles d'appui sont dotées de trous pour ancrage au terrain et au mur
réglage facile de la hauteur par coulissement des montants
verrouillage par rappel automatique
hauteur d'accès (= hauteur de dalle) maxi : 4,45 m
plancher 0,44 x 0,35 m avec plinthes aluminium
charge utile 150 kg. accès par larges marches antidérapantes de 80 mm
présence de mains courantes de grande longueur
roues de déplacement Ø 150 mm.

Caractéristiques

Référence	encombrement plié (m)	hauteur d'accès max (m)	hauteur de travail (m)	nombre d'échelons	nombre de marches	poids (kg)	Prix HT
10563988	2,58 x 0,85 x 0,61	1,40 à 2,10 m	1,40 à 2,10	-	6 à 9	26,5	-
10563989	3,33 x 0,85 x 0,61	2,10 à 3,04	2,10 à 3,04	-	9 à 13	30,2	-
10563990	4,08 x 0,85 x 0,61	4,45	2,80 à 4,45	12 à 19	12 à 19	35,2	-