



**IMER FRANCE**

{\*  
Pour des opérations qui ne requièrent pas de potence télescopique  
équipement de série :  
'B7{\*B7moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz-360  
'B7{\*B7levier de mise en position travail-360  
'B7{\*B7prise IP 67-360  
'B7{\*B7prédisposition chariot pour utilisation avec chevalet-360  
'B7{\*B7dispositif de sécurité à la montée-360  
'B7{\*B7commande directe avec boîtier IP65 à 3 boutons 1.5 m-360  
'B7{\*B7moteur auto-freinant-360  
'B7{\*B7sac de protection élévateur-360  
Ø câble acier : 4 mm  
longueur câble acier : 31m  
puissance moteur 230 V / 50 Hz  
niveau sonore 70 dB(A)  
dimensions L x l x H : 770 x 330 x 520 mm.

**Caractéristiques**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| force                 | 200  |
| hauteur de levage (m) | 30   |
| poids (kg)            | 42   |
| puissance moteur (kw) | 0,75 |
| vitesse max (m/min)   | 19   |

| Référence                              | Prix HT |
|----------------------------------------|---------|
| 10563985 ELEVATEUR ET200 NEO TELE 1M50 | -       |