


TRACTEL



L'équipement TIRFOR hydraulique se compose d'un groupe hydraulique qui permet de manoeuvrer à distance, ensemble ou séparément, 1, 2 ou 4 appareils TU-32H (selon version) muni de vérins hydrauliques auto-inverseurs
le groupe hydraulique est équipé d'un moteur électrique triphasé/50 Hz/débit 13 L/mn

l'alimentation par circuit hydraulique de camion, tracteur ou autre engin est faisable la vitesse est réglable au moyen d'un régulateur de débit

le TIRFOR reste manoeuvrable à la main à l'aide de son levier télescopique mêmes caractéristiques que pour les TIRFOR manuels :

longueur de câble de levage illimitée

multipositions : s'adapte à toutes les configurations de levage ou traction, verticale horizontale ou oblique

multiplication des capacités avec poulies moufles sur demande

positionnement millimétrique de la charge

avantage de la motorisation :

plus de fatigue pour l'utilisateur et économie de main d'oeuvre

protection contre les surcharges par présence de clapets de sécurité et contrôle à distance

chaque élément composant l'équipement TIRFOR TU-32H sont vendus séparément

* version 2 ou 4 appareils manoeuvrables sur demande.

Caractéristiques

Référence	charge maximale utile	désignation	Ø du câble (mm)	Prix HT
116006	-	jeu de 2 flexibles Ø 10 mm (pression+ retour) avec raccord rapide, longueur 3m	-	-
116008	-	vérin auto-inverseur va3 équipé	-	-
116005	3200 kg	tirfor tu-32h spécial avec ferrure et support vérin	16.3	-
116007	-	groupe hydraulique à moteur électrique (version 1 appareil manoeuvrable)	-	-
116010	-	équipement standard tirfor tv-32h (ensemble complet sans câble)	-	-