


TORAX



Pour fraisage et rectification
avec positionnement de haute précision
parallélisme 0,005/100 mm
perpendicularité 0,005 mm.

Caractéristiques

composition	16
l2 (mm)	25,61

Référence	a max (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	force de serrage max. (dan)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	h4 (mm)	l1 (mm)	Prix HT
193200	100	100	75	3000	65	30	35	15	270	-
193201	150	125	95	3000	80	40	40	15	345	-
193202	200	150	125	5000	100	50	50	20	420	-
193203	300	150	125	5000	100	50	50	20	520	-
193204	200	175	145	6000	118	60	58	20	455	-
193205	300	175	145	6000	118	60	58	20	555	-
193206	400	175	145	6000	118	60	58	20	655	-
193207	500	175	145	6000	118	60	58	20	755	-
193208	300	200	170	10000	135	65	70	26	595	-
193209	400	200	170	10000	135	65	70	26	695	-
193210	500	200	170	10000	135	65	70	26	795	-
193211	300	300	195	12000	158	80	78	26	635	-
193212	400	300	195	12000	158	80	78	26	735	-
193213	500	300	195	12000	158	80	78	26	835	-
193214	600	300	195	12000	158	80	78	26	935	-