



FACOM

Montage en 2 ou 3 griffes
 transformation possible en extracteur à prise intérieure avec les griffes Réf U.306G2 + vis Réf U.306-4 ou griffes Réf U.306G20 + vis Réf U.306-2
 extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel
 l'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension
 blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement)
 vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange)
 jeu de 3 goupilles de rechange (voir tableau des pièces détachées suivant la puissance de l'extracteur)
 auxiliaires d'extraction adaptables : masse à inertie Réf U.306M (montage direct) et potence Réf U.40 (montage avec bague et écrou (Réf U.306A1) à commander séparément)
 l'extracteur (Réf U.306-260) est livré avec la vis (Réf U.306-3) équipée de sa rallonge.

Caractéristiques

capacité extérieure (mm)	50 - 180
puissance d'extraction (t)	4,00

Référence		Prix HT
145907	EXTRACTEUR POUR PRISE EXT CAPACITE 180MM U.306-180PB	-