

**JPM S.A.**


Très faible effort à l'ouverture haute résistance contre l'effraction : 500 kg par point compatible avec le contrôle d'accès JPM SMARTair pour gérer les entrées en monopoint et multipoints compatible avec le module extérieur Fluid EN5000, en béquille ou bouton fermeture antipanique de type C.

**Caractéristiques**

Référence	finition	nombre de points	version	Prix HT
10000096	blanche	1	900 mm	-
10000095	noire	1	900 mm	-
10000094	aluminium anodisé	1	900 mm	-
10000092	aluminium anodisé	1	1200 mm	-
10000093	noire	1	1200 mm	-
10000098	aluminium anodisé	2 haut et bas	900 mm	-
10000100	blanche	2 haut et bas	900 mm	-
10000099	noire	2 haut et bas	900 mm	-
10000102	aluminium anodisé	2 combiné	900 mm	-
10000107	noire	3 haut et bas	900 mm	-
10000108	blanche	3 haut et bas	900 mm	-
10000106	aluminium anodisé	3 haut et bas	900 mm	-
10000097	aluminium anodisé	2 haut et bas	1200 mm	-
10000105	blanc	3 haut et bas	1200 mm	-
10000104	noire	3 haut et bas	1200 mm	-
10000101	aluminium anodisé	2 lateraux	900 mm	-
10000113	aluminium anodisé	3 combiné	900 mm	-
10000111	aluminium anodisé	3 latéraux	900 mm	-
10000112	noire	3 lateral	900 mm	-
10000109	aluminium anodisé	3 lateral	1200 mm	-
10000110	noire	3 lateraux	1200 mm	-