

**ILLBRUCK**

Mousse polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée à coeur d'une résine acrylique stable (sans cire, ni bitume)
résistance au vieillissement à l'abri des UV
étanchéité à la pluie battante, à la poussière et aux courants d'air
peut être utilisée comme fond de joint dans de nombreux domaines tels que la maçonnerie traditionnelle, la pose de menuiseries et de bardage
doit être obligatoirement recouvert d'un mastic
température d'application : -5°C à +20°C
résistance à la température : -30°C à +90°C
livrée en rouleau pré-comprimé avec une face adhésive tramée.

Caractéristiques

Référence	conditionnement	dimensions (mm)	longueur (m)	plage d'utilisation mini-maxi (mm)	Prix HT
158734	carton de 30 rouleaux	10x10	25	0,50-2,5	-
158738	carton de 20 rouleaux	15x30	7	1,50-7,5	-
158737	carton de 20 rouleaux	15x20	13	1,00-5,0	-
10526543	carton de 20 rouleaux	15x10	25	0,50-2,5	-
158736	carton de 20 rouleaux	15x15	18	0,80-4,0	-
158740	carton de 15 rouleaux	20x20	13	1,00-5,0	-
158739	carton de 15 rouleaux	20x15	18	0,80-4,0	-
158742	carton de 10 rouleaux	30x30	7	1,50-7,5	-