

PHANTOM



Très approprié : aciers faiblement alliés jusqu'à alliés 1000N/mm², inox 850N/mm²
approprié pour : acier alliés 1400 N/mm², inox > 850 N/mm², fontes, aluminium,
cuivre et leurs alliages
matière de l'outil : HSS-E (5% de cobalt)
surface bronze
queue cylindrique
affutage en croix à partir du 2 mm
angle de pointe : 135°
type d'hélice : N
coupe à droite
tolérance : h8
vendu en blister (du 1 au 4 mm : prix du blister de 2).

Caractéristiques

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10540505	1	80	47	4.5	5,13 €
10540506	1	86	52	5	5,66 €
10540504	1	75	43	4.2	5,98 €
10540507	1	93	57	5.5	6,60 €
10540498	2	49	24	2	6,74 €
10540499	2	57	30	2.5	6,85 €
10540496	2	34	12	1	7,22 €
10540497	2	40	18	1.5	7,22 €
10540508	1	93	57	6	7,31 €
10540500	2	61	33	3	7,38 €
10540502	2	70	39	3.5	8,51 €
10540501	2	65	36	3.3	8,60 €
10540509	1	101	63	6.5	8,74 €
10540503	2	75	43	4	8,90 €
10540661	1	109	69	7	10,03 €
10540662	1	109	69	7.5	11,36 €
10540510	1	109	69	6.8	12,21 €
10540663	1	117	75	8	12,33 €
10540664	1	117	75	8.5	14,79 €
10540665	1	125	81	9	16,19 €
10540666	1	125	81	9.5	17,80 €
10540667	1	133	87	10	20,45 €
10540669	1	133	87	10.5	23,00 €

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10540670	1	142	94	11	24,43 €
10540668	1	133	87	10.2	25,23 €
10540671	1	142	94	11.5	28,34 €
10540672	1	151	101	12	28,47 €
10540674	1	151	101	13	31,19 €
10540673	1	151	101	12.5	31,35 €