



SCHILL

Applications : acier, fonte, zinc, cuivre et ses alliages
 affûtage : dépouille conique
 angle d'hélice/angle de pointe : 30°/118°
 tolérance : H8
 goujure : type N
 revêtement : non revêtu.

Caractéristiques

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
18776	10	49	24	2,0	-
18777	10	57	30	2,5	-
18774	10	34	12	1	-
18775	10	40	18	1,5	-
18778	10	61	33	3,0	-
18779	10	65	36	3,2	-
18781	10	75	43	4,0	-
18780	10	70	39	3,5	-
18782	10	75	43	4,2	-
18783	10	80	47	4,5	-
18784	10	86	52	5	-
18785	10	93	57	5,5	-
18786	10	101	63	6,5	-
18787	10	109	69	7	-
18788	10	109	69	7,5	-
18789	10	117	75	8	-
18790	10	117	75	8,5	-
18791	10	125	81	9	-
18792	10	125	81	9,5	-
18793	10	133	87	10	-
18794	10	133	87	10,5	-
18795	5	142	94	11	-
18796	5	142	94	11,5	-

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
18797	5	151	101	12	-
18798	5	151	101	12,5	-
18799	5	151	101	13,0	-
18804	1	178	120	15,5	-
18806	1	184	125	16,5	-
18808	1	192	130	17,5	-
18812	1	206	140	19,5	-
18813	1	206	140	20	-