

TIVOLY



Applications : acier non allié 400 N/mm² et acier pour traitement thermique 700 N/mm²

affûtage : pointe en croix

angle d'hélice / angle de pointe : 30° / 118°

tolérance : H8

goujure : type N

revêtement : non revêtu.

Caractéristiques

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
21390	10	40	18	2,0	-
21393	10	57	30	3,0	-
21392	10	49	24	2,5	-
21397	10	65	36	3,5	-
21395	10	61	33	3,2	-
21400	10	70	39	4,0	-
21387	10	34	12	1	-
21403	10	75	43	4,5	-
21402	10	75	43	4,2	-
21404	10	80	47	5	-
21384	10	22	6	0,5	-
21405	10	86	52	5,2	-
21406	10	86	52	5,5	-
21407	10	93	57	6	-
21408	10	93	57	6,5	-
21409	10	101	63	6,7	-
21410	10	101	63	7	-
21411	10	109	69	7,5	-
21412	10	109	69	8	-
21413	5	117	75	8,5	-
21414	5	117	75	9	-
21415	5	125	81	9,5	-
21416	5	125	81	10	-

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
21417	5	133	87	10,2	-
21418	5	133	87	10,5	-
21419	5	142	94	11	-
21420	5	142	94	11,5	-
21421	5	151	101	12	-
21422	5	151	101	12,5	-
21423	5	151	101	13,0	-