

PHANTOM



Très appropriée : aciers alliés, non alliés ou faiblement alliés
appropriée pour : fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages, duroplastiques et thermoplastiques
matière de l'outil : HSS
surface vaporisée
affutage en croix à partir du 1 mm
angle de pointe : 118°
type d'hélice : N
coupe à droite
tolérance : h8
vendu en blister (du 1 au 4 mm : prix du blister de 2).

Caractéristiques

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10540457	1	80	47	4.5	3,66 €
10540458	1	75	43	4.2	3,80 €
10540456	1	86	52	5	4,14 €
10540463	2	57	30	2.5	4,46 €
10540455	1	93	57	5.5	4,51 €
10540454	1	93	57	6	4,95 €
10540466	2	34	12	1	5,24 €
10540464	2	49	24	2	5,27 €
10543127	1	109	69	6,5	5,64 €
10540465	2	40	18	1.5	5,75 €
10540462	2	61	33	3	5,77 €
10540460	2	70	39	3.5	5,77 €
10540459	2	75	43	4	6,05 €
10540461	2	65	36	3.3	6,19 €
10540451	1	109	69	7	6,33 €
10540450	1	109	69	7.5	6,92 €
10540452	1	109	69	6.8	7,25 €
10543131	1	117	75	8	8,26 €
10540448	1	117	75	8,5	9,15 €
10540447	1	125	81	9	10,58 €
10540446	1	125	81	9.5	11,59 €
10540445	1	133	87	10	12,70 €
10540443	1	133	87	10.5	13,78 €

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10540442	1	142	94	11	14,10 €
10540441	1	142	94	11.5	15,09 €
10540444	1	133	87	10.2	15,80 €
10540440	1	151	101	12	18,22 €
10540439	1	151	101	12.5	19,48 €
10540438	1	151	101	13	20,15 €