

OPTIMUM



Modèle lourd et compact en fonte haute qualité absorbant parfaitement les vibrations et garantissant une grande précision
tête orientable à 45° (axe X) équipée d'une boîte mécanique de vitesses
col de cygne de grande dimension, réglable de 250 à 650 mm
pignonnerie haute qualité trempée et lubrifiée par bain d'huile
inversion de rotation droite/gauche
broche équipée d'une descente fine micrométrique
table croisée de grandes dimensions, surface rectifiée avec précision
guides d'aronde avec rattrapage des jeux par lardons en V
avances automatiques des axes X et Y avec réglage de la vitesse
table croisée équipée d'avances automatiques longitudinale et transversale avec réglage de vitesse et avances rapides
butées automatiques ajustables sur l'axe X
équipée de série d'un système complet d'arrosage
puissance moteur : 0.85 / 1.5 kW - 400 V
système d'arrosage : 40 W
capacité de perçage : Ø 30 mm
capacité de perçage en continu : Ø 25 mm
attachement de broche : ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871)
course de broche : 120 mm
tirant : M 16
capacité de surfacage max. (fraiseuse) : Ø 63 mm
capacité de fraisage en bout max. (fraiseuse) : Ø 25 mm
plage - nombre de vitesses : 115 - 1750 T/min - 4
dimensions de la table (L x l) : 1000 x 240 mm
poids admissible sur la table : 150 kg
course de la table en axe X (manuel/auto) : 580 / 500 mm
course de la table en axe Y (manuel/auto) : 230/150 mm
course de la table en axe Z (manuel) : 400 mm
nombre de rainures : 4
rainures en "T" : 14 mm
poids : 880 kg.

Référence	Prix HT
10011659 FRAISEUSE UNIVERSELLE MT 50E	-