

DOM METALUX



Permet la mise en place d'un filtrage simple et efficace des accès
ouverture possible par code ou par clé
s'installe en toute simplicité à la place de la béquille existante et sans perçage de la porte
parfaite pour équiper des portes intérieures
réversible, s'installe sans câblage électrique
convient parfaitement aux menuiseries étroites
programmation facile et rapide, sans démontage, à l'aide d'un code administrateur
50 codes utilisateurs différents programmables
sortie toujours libre
plusieurs niveaux d'alerte visuels se déclenchent lorsque les piles doivent être remplacées.
supporte jusqu'à 70 passages par jour.
ouverture possible par batterie de secours après décharge complète des piles standards AA.
60 millions de combinaisons possibles
utilisation du cylindre existant possible
association possible avec des barres anti-panique et des serrures Ferromatic grâce à des kits d'adaptation
équipements inclus : 2 semelles en élastomère, 3 carrés, 3 tiges filetées, 2 jeux de plaques pour cylindre européen à entraxe 70 et 92 mm, Vis, 4 piles AA 1,5V alcalines, Notice de montage, Notice de programmation
largeur : 40 mm
épaisseur minimum de la porte : 38 mm
épaisseur maximum de la porte : 52 mm.

Référence		Prix HT
10535891	GARNITURE A CODE ELECTRONIQUE UNITECNIC G801 NOIRE	-