

FISCHER



Goujon d'ancrage avec écrou et rondelle en acier électro-zingué pour montage traversant et à distance
utilisation dans le béton B15, pierre naturelle à structure dense
pour la fixation de toutes constructions métalliques, garde-corps, consoles, échelles, chemins de câbles, machines, escaliers, portails, façades, menuiseries, constructions en bois.

Caractéristiques

Référence	boîte de	épaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	longueur (mm)	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	profondeur de perçage minimale (mm)	Prix HT
114323	20	80	131	m8	8	126	-
9122035	20	60	126	m10	10	118	-
5657	20	110	161	m8	16	156	-
5664	10	40	145	m16	16	129	-
114327	20	80	146	m10	10	138	-
1016447	20	25	106	m12	12	95	-
5659	20	110	176	m10	10	168	-
150193	20	35	116	m12	12	105	-
9122031	50	20	71	m8	8	66	-
9122036	20	45	126	m12	12	115	-
5645	50	15	66	m8	8	61	-
9122037	20	65	146	m12	12	135	-
114321	50	30	81	m8	8	76	-
9122032	50	40	91	m8	8	86	-
114328	20	150	216	m10	10	208	-
5655	50	60	111	m8	8	106	-
114329	20	170	236	m10	10	228	-
114332	20	95	176	m12	12	165	-
5666	10	65	170	m16	16	154	-
9122033	50	20	86	m10	10	78	-

Référence	boîte de	épaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	longueur (mm)	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	profondeur de perçage minimale (mm)	Prix HT
114325	50	30	96	m10	10	88	-
5670	10	115	220	m16	16	204	-
114337	10	95	200	m16	16	184	-
114324	50	10	76	m10	10	68	-
9122034	50	40	106	m10	10	98	-
5662	20	115	196	m12	12	185	-
114338	10	155	260	m16	16	244	-
150191	100	10	55	m6	6	50	-
114333	20	135	216	m12	12	205	-
114339	10	175	160	m16	16	264	-
114334	20	155	236	m12	12	225	-
150192	100	30	75	m6	6	70	-
5671	10	55	184	m20	20	165	-
114335	20	175	256	m12	12	245	-
114340	10	215	320	m16	16	304	-
5672	10	85	214	m20	20	195	-
114342	10	105	237	m20	20	215	-
114343	10	145	277	m20	20	255	-