

RAWL



Fabriqué en acier inox
Résistance maximale à la corrosion
Haute performance dans le béton fissuré et non fissuré
Résistant au feu
Peut être utilisé avec l'ancrage de profondeur réduite
Les repères d'enfoncement pour une installation précise
Mise en '9cuvre sans effort
Indication de charge : profondeur d'ancrage standard.

Caractéristiques

Référence	boîte de	charge de cisailleur (kn)	charge de traction (kn)	distance au bord mini (mm)	distance entre axes mini (mm)	epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Ø	profondeur de perçage minimale (mm)	Prix HT
10015020	50	10,60	7,62	60	90	10,00	m10	75,00	109,72 €
10015021	50	10,60	7,62	60	90	25,00	m10	75,00	120,18 €
10015022	50	10,60	7,62	60	90	45,00	m10	75,00	121,04 €
10015018	100	6,69	3,57	50	65	10,00	m8	60,00	135,83 €
10015019	100	6,69	3,57	50	65	30,00	m8	60,00	143,91 €
10015052	50	14,10	11,90	85	110	5,00	m12	85,00	173,14 €
10015023	50	14,10	11,90	85	110	5,00	m12	85,00	173,54 €
10015024	50	14,10	11,90	85	110	30,00	m12	85,00	184,56 €
10015048	100	6,69	3,57	50	65	50,00	m8	60,00	218,10 €
10015025	25	25,90	18,80	90	170	5,00	m16	105,00	226,94 €
10015071	25	25,90	18,80	90	170	30,00	m16	105,00	281,35 €