

RAWL

d Goujon d'ancrage pour béton non fissuré



Caractéristiques

Référence	boîte de	charge de cisailleur (kn)	charge de traction (kn)	distance au bord mini (mm)	distance entre axes mini (mm)	epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Ø	profondeur de perçage minimale (mm)	Prix HT
142986	50	9,10	4,80	50	55	10,00	m10	65,00	28,32 €
142985	50	9,10	4,80	50	55	5,00	m10	65,00	29,26 €
9121523	50	9,10	4,80	50	55	25,00	m10	65,00	30,28 €
9121518	100	3,10	2,70	50	45	10,00	m6	55,00	31,65 €
146980	100	3,10	2,70	50	45	25,00	m6	55,00	-
117488	100	3,10	2,70	50	45	5,00	m6	55,00	35,19 €
142987	50	9,10	4,80	50	55	45,00	m10	65,00	36,73 €
142982	100	5,80	4,80	40	50	10,00	m8	60,00	37,39 €
142983	100	5,80	4,80	40	50	10,00	m8	60,00	37,98 €
10497311	100	5,80	4,80	40	50	15,00	m8	60,00	39,90 €
9121535	25	24,60	15,90	80	90	5,00	m16	105,00	40,95 €
146971	50	9,10	4,80	50	55	70,00	m10	65,00	-
10015060	50	9,10	4,80	50	55	80,00	m10	65,00	42,21 €
146981	100	5,80	4,80	40	50	30,00	m8	60,00	43,19 €
142988	50	13,30	9,90	65	75	5,00	m12	85,00	43,20 €
142989	50	13,30	9,90	65	75	5,00	m12	85,00	43,76 €
9121531	50	13,30	9,90	65	75	30,00	m12	85,00	50,63 €
146974	25	24,60	15,90	80	90	5,00	m16	105,00	50,65 €
142984	100	5,80	4,80	40	50	50,00	m8	60,00	52,83 €
9121536	25	24,60	15,90	80	90	30,00	m16	105,00	54,59 €

Référence	boîte de	charge de cisailleur (kn)	charge de traction (kn)	distance au bord mini (mm)	distance entre axes mini (mm)	épaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Ø	profondeur de perçage minimale (mm)	Prix HT
9121532	50	13,30	9,90	65	75	55,00	m12	85,00	55,28 €
146977	10	38,50	15,90	100	140	60,00	m20	125,00	61,04 €
146982	100	5,80	4,80	40	50	75,00	m8	60,00	62,89 €
146975	25	24,60	15,90	80	90	60,00	m16	105,00	68,19 €
146972	50	13,30	9,90	65	75	85,00	m12	85,00	69,42 €
146976	25	24,60	15,90	80	90	100,00	m16	105,00	-
146973	50	13,30	9,90	65	75	125,00	m12	85,00	-
9121533	25	38,50	15,90	100	140	20,00	m20	125,00	118,19 €
146979	10	55,50	19,80	200	180	100,00	m24	140,00	-