

FISCHER



Goujon d'ancrage avec écrou et rondelle en acier inoxydable
le filetage long permet les ajustements
convient pour les installations déportées
montage simple
la partie saillante de la tige filetée protège le filetage des dommages.

Caractéristiques

Référence	boîte de	épaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	longueur (mm)	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	profondeur de perçage minimale (mm)	Prix HT
201045	20	50	126	m10	10	118	-
201052	10	10	130	m16	16	114	-
201047	20	10	106	m12	12	95	-
201053	10	25	145	m16	16	129	-
201048	20	20	116	m12	12	105	-
201049	20	30	126	m12	12	115	-
201054	10	50	170	m16	16	154	-
201039	50	10	71	m8	8	66	-
201046	20	100	176	m10	10	168	-
201050	20	50	146	m12	12	135	-
201040	50	30	91	m8	8	86	-
201041	50	50	111	m8	8	106	-
201043	50	20	96	m10	10	88	-
201042	50	10	86	m10	10	78	-
201051	20	100	196	m12	12	185	-
201044	50	30	106	m10	10	98	-
201037	100	10	55	m6	6	50	-
201038	100	30	75	m6	6	70	-
201055	10	30	184	m20	20	165	-
201056	10	60	214	m20	20	195	-