

PRESSOL



Applications : transfert de carburants (gasoil et fioul domestique)
 câble de raccordement avec pinces crocodile longueur 3m
 boîtier de pompe et interrupteur librement positionnables par rotation de 90°
 raccords : côté aspiration : G 1" f / côté refoulement : G 1" f
 pompe à palettes avec by-pass et réarmement automatique : débit (l/min) : 35,
 hauteur d'aspiration (m) : 3, pression de refoulement (bar) : 1,6
 moteur électrique : classe d'isolation : F, température limite maximale (°C) : 155,
 tension (V) : 12 V DC, puissance absorbée (A) : 19, puissance (W) : 230, fusible (A) :
 25, durée de fonctionnement max. (min) : débit libre : 180 / pistolet fermé : 2, couple
 (Nm) : 0,38, vitesse de rotation (tr/min) : 3000, forme de construction : IMB 5, indice
 de protection : IP66
 matériaux des composants en contact avec le fluide : joints : FKM (Viton®) / NBR,
 corps de pompe : AISi 12 (résistant à l'eau de mer), stator : GG 25, palette : POM
 ensemble composé de : pompe à palettes avec by-pass intégré (23 404), interrupteur
 marche/arrêt, système de protection contre "l'autosiphonage" (évite les risques de
 pollution), pistolet en polypropylène ZVPP (23 163), flexible de refoulement, 4 m, DN
 19, G 1" f (23 155 947), flexible d'aspiration, 1,6 m / 5,2 ft, DN 25, G 1" m, G 1" f (23
 156), clapet de pied avec crépine (19 890)
 montage du compteur NUMERIX³ possible (23 192).

Référence		Prix HT
10554709	GROUPE ELECTRIQUE DE TRANSFERT MOBIFIXX 35L/MIN 12V	-