



## LEMAN

Pour machines portatives et à onglets  
 Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)  
 Denture alternée pour le bois  
 Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction  
 Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20)  
 Utilisation optimale sur bois massif  
 Utilisation adaptée sur panneau MDF/HDF, panneau contre-plaqué, panneau latté, panneau de particules  
 Utilisation possible sur panneau base minérale, panneau composite.

## Caractéristiques

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| alésage (mm)    | 30                |
| type de denture | alternée négative |

| Référence | Épaisseur (mm) | nombre de dents | Ø (mm) | Prix HT  |
|-----------|----------------|-----------------|--------|----------|
| 7075      | 2,8/1,8        | 24              | 216    | 38,76 €  |
| 7076      | 2,8/1,8        | 48              | 216    | 56,42 €  |
| 166533    | 3,2/2,2        | 32              | 305    | 100,86 € |
| 166530    | 2,5/1,8        | 48              | 260    | -        |
| 166534    | 3,2/2,2        | 60              | 305    | 133,01 € |
| 166531    | 2,5/1,8        | 60              | 260    | -        |