

LEMAN



Pour machines portatives et à onglets
Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Denture alternée pour le bois
Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction
Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20)
Utilisation optimale sur bois massif
Utilisation adaptée sur panneau MDF/HDF, panneau contre-plaqué, panneau latté, panneau de particules
Utilisation possible sur panneau base minérale, panneau composite.

Caractéristiques

type de denture	alternée positive
-----------------	-------------------

Référence	alésage (mm)	Épaisseur (mm)	nombre de dents	Ø (mm)	Prix HT
7071	20	2,5/1,6	24	160	35,24 €
7073	30	2,8/1,8	24	190	38,76 €
166526	30	2,8/1,8	24	180	-
10560767	20	2,6/1,6	24	165	41,10 €
10560766	20	1,8/1,2	24	160	41,12 €
7072	20	2,5/1,6	48	160	45,84 €
7078	30	2,8/1,8	24	230	45,84 €
7080	30	2,8/1,8	24	235	45,84 €
24837	30	2,8/1,8	24	210	46,37 €
166527	30	2,8/1,8	48	180	-
10531132	30	2,6/1,6	48	160	51,87 €
10531133	20	2,6/1,6	48	165	57,25 €
166524	20	2,2/1,6	48	160	57,25 €
7074	30	2,8/1,8	48	190	59,94 €
24838	30	2,8/1,8	48	210	67,00 €
7081	30	2,8/1,8	48	235	70,50 €
7079	30	2,8/1,8	48	230	70,50 €
10560769	30	3,2/2,2	40	260	115,39 €
10560768	30	3,2/2,2	40	255	115,39 €
10531134	30	3,2/2,2	60	255	135,63 €
10560770	30	3,2/2,2	60	260	135,63 €