



SOFOP TALIAPLAST MULTIGRAPHIC

Excellent support de plaque avec rallonges latérales réglables pour accepter tous les formats
verrouillage automatique de l'antenne (en position horizontale)
élévation simultanée des 2 mâts = plus grande vitesse de montée (12 tours de treuil pour 1 m d'élévation)
rehausse intégrée pour la pose jusqu'à 4 m
butées de plaque métalliques et escamotables montées sur ressort lame
treuil anti-retour déporté avec protection de denture
poignée de guidage
base pliante avec mât télescopique incorporé
structure renforcée très rigide et limitation des jeux pour une plus grande précision de pose
en acier finition peinture Epoxy
format de plaque (maxi) : 3,6 x 1,2 m
charge maximum : 70 kg
hauteurs maxi :
jusqu'à 4,00 m en plafond avec rehausse intégrée
jusqu'à 3,20 m en plafond sans rehausse
jusqu'à 5,60 m en verticale
jusqu'à 5,50 m en rampant
hauteur mini : 1,48 m (plaque à l'horizontale)
hauteur de chargement : 0,82 m (possibilité de charger la plaque au sol en rampant)
empattement : 0,80 x 1 m
roulette centrale sous le mât pour le transport sur le chantier
excellente rigidité de la base avec 4 goupilles rapides imperdables (plus durables)
poids : 47 kg (52 kg avec tablettes).

Caractéristiques

Référence	caractéristiques	Prix HT
10011282	sans tablette	-
10011283	avec 2 tablettes	-