

VIRAX



Machine destinée à la réalisation des filetages « gaz » avec étanchéité dans le filet suivant NFE 03.004 conforme à ISO/7
 les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.
 peigne haute résistance disponible en HSS et standard
 alésoir 5 lames pour un résultat net et précis
 corps de 330 mm de long pour réaliser des filetages sur des petites longueurs de tube. Le corps est incliné de 2,2° pour évacuer l'huile du tube
 pédale de sécurité pour démarrer et arrêter la machine quand vous le souhaitez
 pompe à huile à engrenage avec auto-amorçage. Crépine surélevée pour éviter de polluer l'huile par la limaille
 débit d'huile réglable
 moteur universel monophasé 230 V
 puissance (W) : 1100
 composition : Ø " : 1/2 - 3/4, 1 - 2. Ø mm : 15/21 - 20/27, 26/34 - 50/60
 peignes : BSPT droite
 rotation tpm : 38
 dimensions (mm) : 1160 x 650 x 1100.

Caractéristiques

poids (kg)	57,700
------------	--------

Référence		Prix HT
155727	MACHINE A FILETER 230V 2"	-