

KNIPEX

{*

Clapet automatique de compensation de pression
stable en température de -30 °C à +80 °C
dispositif pour attacher un cadenas
porte-documents, plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en
polypropylène, avec pochettes et passants
fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises
en aluminium
poignée bi-matière ergonomique
idéal pour les conditions les plus difficiles grâce au polypropylène résistant aux
chocs, à la poussière, à l'eau et aux températures
flexibilité maximale grâce aux 19 poches à outils et 61 boucles de retenue, ainsi
qu'au système de séparation en aluminium adaptable
transportable par avion, avec poignée extensible et roulettes faciles à manœuvrer
pour plus de confort
nombre de compartiments : 80
équipée de 17 outils de marque dont 12 de marque KNIPEX dont certains
homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900 :
'B7{*B700 11 01 : Clé TwinKey® pour armoires et systèmes de fermeture standard-
360
'B7{*B790 10 185 : Coupe-tube pour tuyaux en plastique jusqu'à Ø 25 mm-360
'B7{*B790 31 02 SB : Ébavureur pour tuyaux en plastique et tubes en cuivre-360
'B7{*B790 61 20 : Clé pour écrous de raccordement, réglable de 10 à 32 mm-360
'B7{*B787 01 250 : Pince multiprise Cobra® 250 mm-360
'B7{*B787 01 180 : Pince multiprise Cobra® 180 mm-360
'B7{*B786 03 180 : Pince-clé 180 mm-360
'B7{*B774 01 250 : Pince coupante diagonale 250 mm-360
'B7{*B726 16 200 : Pince à bec long avec coupe latérale (bec de cigogne) 200 mm-
360
'B7{*B713 01 160 : Pince universelle 160 mm-360
'B7{*B798 52 : Couteau à câble-360
'B7{*B716 20 165 SB : Dénudeur pour câbles coaxiaux-360
'B7{*



Caractéristiques

charge utile max (kg)	25
dimensions l x h x p (mm)	550 x 350 x 225
poids (kg)	7 (à vide)
volume (l)	26.4

Référence	Prix HT
10560214 MALETTE A OUTILS ROBUST26 MOVE + COMPOSITION PLOMBERIE	-