



## LEMAN

Acier HSS

mèche à hélice unique, en cône pour une meilleure évacuation des copeaux, avec pointe de centrage à vis pour avance automatique et traceur latéral pour une amorce propre.

## Caractéristiques

| Référence | longueur totale (mm) | longueur utile (mm) | Ø (mm) | Prix HT |
|-----------|----------------------|---------------------|--------|---------|
| 24748     | 235                  | 160                 | 10     | -       |
| 24747     | 235                  | 160                 | 8      | -       |
| 24746     | 235                  | 160                 | 6      | -       |
| 24749     | 235                  | 160                 | 12     | -       |
| 24751     | 235                  | 160                 | 14     | -       |
| 24752     | 235                  | 160                 | 16     | -       |
| 24753     | 235                  | 160                 | 18     | -       |
| 24754     | 235                  | 160                 | 20     | -       |
| 24755     | 235                  | 160                 | 22     | -       |
| 24759     | 460                  | 380                 | 10     | -       |
| 24760     | 460                  | 380                 | 12     | -       |
| 24762     | 460                  | 380                 | 14     | -       |
| 24763     | 460                  | 380                 | 16     | -       |
| 24757     | 235                  | 160                 | 26     | -       |
| 24756     | 235                  | 160                 | 24     | -       |
| 24764     | 460                  | 380                 | 18     | -       |
| 24765     | 460                  | 380                 | 20     | -       |
| 24766     | 460                  | 380                 | 22     | -       |
| 24770     | 600                  | 520                 | 12     | -       |
| 24771     | 600                  | 520                 | 14     | -       |
| 24767     | 460                  | 380                 | 24     | -       |
| 24772     | 600                  | 520                 | 16     | -       |
| 24768     | 460                  | 380                 | 26     | -       |

| Référence | longueur totale (mm) | longueur utile (mm) | Ø (mm) | Prix HT |
|-----------|----------------------|---------------------|--------|---------|
| 24773     | 600                  | 520                 | 18     | -       |
| 24758     | 235                  | 160                 | 30     | -       |
| 24769     | 460                  | 380                 | 30     | -       |
| 24774     | 600                  | 520                 | 20     | -       |
| 24775     | 600                  | 520                 | 22     | -       |
| 24776     | 600                  | 520                 | 24     | -       |
| 24777     | 600                  | 520                 | 26     | -       |
| 24779     | 600                  | 520                 | 30     | -       |