

METABO



Moteur Brushless : refroidissement breveté et protection innovante contre la poussière
 Système électronique Tacho-Constamatic (TC) : avance extrêmement rapide
 Système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
 Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
 Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT)
 Système antivibrations : Autobalance intégré jusqu'à 50 % de vibrations en moins dans la main et le bras
 Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort
 Frein d'arrêt, au système anti-rebond, à la protection contre la surcharge, au démarrage progressif et à la protection anti-redémarrage.
 Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur
 Particulièrement facile à entretenir grâce au cache pour le remplacement du câble
 Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
 L'oeillet en acier pour mousqueton
 Livrée avec capot de protection, clip de capot de protection pour le tronçonnage, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) et filtre antipoussière.

Caractéristiques

longueur (mm)	4
modèle	wepba 20-125 quick ds bl
poids (kg)	2.6
puissance absorbée (w)	2000
puissance sonore (dba)	86
vitesse à vide (tr/min)	11000

Référence	Prix HT
10562288 MEULEUSE D'ANGLE 125MM 2000W WEPBA 20-125 QUICK DS BL	-