

METABO



Couple de rotation élevé grâce à un engrenage planétaire robuste et sans vibrations
 blocage de la broche pour un changement facile de l'outil
 flasque de palier robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
 système électronique Vario-Constamatic (VC) à onde pleine
 molette pour la présélection de la vitesse de rotation
 arrêt électronique de sécurité du moteur en cas de blocage de l'outil utilisé
 protection antiredémarrage et contre la surcharge thermique
 capuchon de protection en caoutchouc amovible pour travailler confortablement et en toute sécurité
 pince de serrage trempée et rectifiée, assurant une concentricité exacte de l'outil utilisé
 moteur Metabo Marathon robuste
 idéale pour le ponçage de surfaces intérieures et extérieures
 vitesse de rotation en charge nominale : 7200 tr/min
 diamètre du collier de serrage : 43 mm
 livrée avec pince de serrage 6 mm, capuchon en caoutchouc, poignée supplémentaire, 1 clé plate.

Caractéristiques

modèle	ge 950 g plus
Ø pince (mm)	6
poids (kg)	1,70
puissance absorbée (w)	950
vitesse à vide (tr/min)	2500-8700

Référence		Prix HT
183745	MEULEUSE DROITE 950W GE 950 G PLUS	-