

HAEMMERLIN CDH GROUP



Échelles en aluminium
plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, dimensions 558 x 445 x 794 mm
ridelle frontale en option
treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention
hauteur de travail maximale 20 m à l'oblique et à la verticale (*avec rajout de composants, nous consulter)
vitesse de levage : 22 m/min
genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°
chariot standard équipé d'un système parachute
butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
composition :
1 treuil monophasé 220 V / 50 Hz complet avec câble Ø 5 mm L. 42 m
1 plateau couvreur
1 échelle de base 2 m + boulons rapides
1 échelle rallonge 2 m + boulons rapides
1 échelle rallonge 1 m + boulons rapides
1 genouillère pré-coudée 30 à 60° + boulons rapides
1 traverse de tête
1 chariot standard
1 télécommande complète détachable 24 V (câble 3 m)
1 fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m.

Caractéristiques

capacité du plateau (l)	197
charge utile (kg)	175
hauteur de travail (m)	10,5

Référence	Prix HT
10008919 MONTE-MATERIAUX MAXIAL PREMIUM 175/20 COUVREUR	-