

DL CHEMICALS



Mousse polyuréthane mono composante à très faible expansion (évite la déformation du matériau)
bonne isolation thermique et acoustique
sans CFC ni HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone)
la mousse durcie peut être coupée, sciée, enduite et peinte et est résistante à l'humidité
pour l'étanchéité, l'isolation et le remplissage des joints : liaison mur-plafond, blocage et calfeutrement des huisseries portes et fenêtres, entre éléments préfabriqués, fenêtre de toit, chevêtres des cheminées, autour des passages gaines et tuyauteries, entre les panneaux isolants...
convient également pour le collage de panneaux isolants légers à base de polystyrène (XPS, EPS) et de polyuréthane (PUR léger et PIR léger) dans les applications intérieures (testez l'adhérence à l'avance).
excellente adhérence sur la plupart des supports comme béton, bois, maçonnerie, pierre, enduit, métaux, la plupart des matières plastiques, polystyrène, mousse PU, polyester, PVC dur, etc.
température ambiante pendant l'utilisation : +5°C à +30°C (Optimale à 20°C)
résistance à la température de la mousse durcie : -50°C à +90°C.

Caractéristiques

coloris	beige-jaune
contenance (ml)	700

Référence	Prix HT
10538321 MOUSSE POLYURETHANE PISTOLABLE PARAFOAM CONSTRUCT NBS 700 ML	-