



NILFISK

Chassis en acier laqué à 4 grandes roues
frein de parking au pied
pompe axiale à 3 positions céramique
chaudière EcoPower à haut rendement > 92%
fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
cellule manque flamme brûleur
système anticalcaire avec réglage de dureté
système intégré d'auto-diagnostic : affichage des codes par LED
réservoir de détergent 10L amovible
système de détergent haute pression avec rinçage automatique
coffre de rangement intégré
livré avec flexible HP, pistolet Ergo 2000, coupleurs Ergo pour flexible HP, raccord d'entrée d'eau, lance Universal Plus sans buse HP, buse Universal Plus.

Caractéristiques

| | |
|--|------------------|
| capacité du réservoir de carburant (l) | 15 |
| consommation de fioul (kg/h) | 3,1 |
| débit (l/h) | 770 |
| hauteur (mm) | 980 |
| largeur (mm) | 700 |
| longueur (mm) | 1010 |
| longueur de flexible (m) | 10 |
| modèle | mh 3m-160/770 pa |
| poids (kg) | 133 |
| pression de service (bar) | 160 |
| puissance absorbée (kw) | 4,7 |
| tension - phases (v) | 230 |
| type de pompe | axiale |
| vitesse de rotation de la pompe (tr/min) | 1450 |

| Référence | Prix HT |
|--|---------|
| 10001603 NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MH 3M-160/770 PA EU | - |