

**NILFISK**

Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
frein de parking au pied
groupes moteur/pompe : 1450 tr/min
chaudière EcoPower à haut rendement >92%
fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
cellule manque flamme brûleur
système anticalcaire de série avec réglage de dureté
système intégré d'auto-diagnostic : affichage des codes par LED
système de détergent haute pression avec rinçage automatique
équipé d'un flexible HP, pistolet Ergo 2000, coupleur Ergo pour flexible HP, raccord d'entrée d'eau laiton universel, enrouleur, lance Universal Plus sans buse HP, buse Universal Plus.

Caractéristiques

capacité du réservoir de carburant (l)	15
capacité du réservoir de détergent (l)	10
consommation de fioul (kg/h)	2,6
débit (l/h)	580
hauteur (mm)	980
largeur (mm)	700
longueur (mm)	1010
longueur de flexible (m)	15
modèle	mh 3m-140/580 pax eu
poids (kg)	117
pression de service (bar)	140
puissance absorbée (kw)	3,6
tension - phases (v)	230
type de pompe	axiale

Référence	Prix HT
10012831 NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO MH 3M-140/580 PAX EU	-