



#### NILFISK

Châssis compact en acier laqué type "diable" avec roues increvables  
capot de protection de la pompe de série  
timon retournable pour protéger la machine  
valve thermique de sécurité pour préserver la pompe  
pression réglable à la lance  
injecteur de détergent base pression avec crépine d'aspiration  
réglage du débit d'eau sur la pompe  
équipé d'un pistolet Ergo 2000 à couplage rapide des accessoires, 10 m de flexible HP à couplage rapide (armé tresse métal - DN6), lance à couplage rapide « 4en1 » 98 cm buse HP "Tornado" 20 ° + buse HP grand angle 65 ° + rotabuse céramique "TurboHammer " + buse BP.

### Caractéristiques

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| carburant                                | essence            |
| consommation de carburant (l/h)          | 2,1                |
| débit (l/h)                              | 750                |
| hauteur (mm)                             | 935                |
| largeur (mm)                             | 521                |
| longueur (mm)                            | 533                |
| longueur de flexible (m)                 | 10                 |
| matériau de la culasse                   | laiton             |
| matériau des pistons                     | céramique          |
| modèle                                   | mc 3c-180/750 pe t |
| poids (kg)                               | 32,20              |
| pression (bar)                           | 180                |
| puissance du moteur (kw / cv)            | 7 cv               |
| température max. (°c)                    | 60                 |
| type de moteur                           | kohler ch270       |
| vitesse de rotation de la pompe (tr/min) | 3400               |

| Référence                                           | Prix HT    |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 10475114 NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC 3C-180/750 PE T | 2 410,56 € |