

**NILFISK**

Équipement : pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires, enrouleur avec 20 m de flexible HP (armé tresse métal DN8), lance inox à couplage rapide «TORNADO Plus » (L 96 cm) à pression réglable munie d'une buse HP «Tornado Plus» (100% + efficace), seconde lance inox «TurboHammerPlus» de série (Jet Rotatif), valve thermique sécurité surchauffe pompe de série, injecteur de détergent Basse Pression, débit réglable sur la pompe.

Caractéristiques

autonomie	1 h 40
capacité du réservoir de carburant (l)	6,1
carburant	essence
consommation de fioul (kg/h)	3,5
débit (l/h)	1000
hauteur (mm)	1020
largeur (mm)	610
longueur (mm)	540
longueur de flexible (m)	20
marque	honda
matériau de la culasse	laiton
matériau des pistons	céramique
modèle	mc 5c-280/1000 pe xt
poids (kg)	60
pression (bar)	280
puissance du moteur (kw / cv)	13
type de moteur	honda essence gx390
vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	3400

Référence		Prix HT
10475118	NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC 5C-280/1000 PE XT	-