

STANLEY BLACK & DECKER DIV CONSTRUCTION



Nivellement horizontal-vertical aplomb haut et bas
 p lage d'utilisation :8 0 m (8 00m avec cellule)
 large poignée pour une meilleure prise
 renfort caoutchouc tout autour du laser
 résistant poussière et projection d'eau (IP66)
 +/-1,5mmà 30m (horizontal) -+/-3mmà 30m (vertical)-+/-
 4,4 mmà 30m (aplomb)
 double pente +/- 10 %
 vitesse de rotation : 0-150-300-1000
 secteur de balayage : 10°-45°-90°
 filetage 5/8" pour adaptation sur trépied
 diode laser classe 2 ; 510 - 530 nm
 couleur des faisceaux laser : vert
 livré avec Mallette PRO-STACK , lunettes, cible, cellule de réception avec bride +
 piles, télécommande+piles, batterie Li-Ion, 3,7V, 10Ah , chargeur , chargeur allume-
 cigare, support mural.

Caractéristiques

couleur des faisceaux laser	vert
portée avec cellule (m)	800
précision h / v	+/- 1.5mm à 30m / +/- 3mm à 30m

Référence		Prix HT
10015929	NIVEAU LASER ROTATIF RL750LG (LI-ION) - VERT	-