

YALE



Le carter en tôle d'acier estampée protège tous les composants internes même dans les conditions les plus extrêmes
hauteur perdue réduite permettant d'exploiter au maximum la hauteur de levée
le guidage révolutionnaire de la chaîne de manœuvre sur 360° permet à l'opérateur de travailler dans toutes les positions, dans des environnements confinés ou au-dessus de la charge le Yalelift 360 peut être utilisé en s'éloignant de la charge permettant de l'utiliser à l'horizontale pour tirer ou mettre sous tension
l'utilisateur n'est plus obligé de travailler dans la zone de danger à proximité de la charge
système de frein automatique de type Weston tous les composants sont issus de matériaux de qualité, zingués ou chromés jaunes pour accroître la résistance à la corrosion
guide chaîne et réducteur fermés même dans les conditions extrêmes le réducteur reste protégé
la noix de chaîne en acier trempé comporte quatre encoches usinées pour un déroulement fluide de la chaîne de charge
la chaîne en acier zingué répond à tous les standards et réglementations nationales et internationales en vigueur
les crochets haut et bas en acier forgés haute résistance se déforment en surcharge et ne cassent pas. Les crochets sont équipés de linguets de sécurité robustes et pivotent sur 360°.

Caractéristiques

brins	1
hauteur de levage (m)	3

Référence	charge maximale utile (t)	poids (kg)	Prix HT
10533421	0,50	9	-
10533422	1,00	13	-
10533423	2,00	21	-
10533424	3,00	34	-