

RUST OLEUM FRANCE SA



Laque industrielle 2-en-1 haute résistance à séchage rapide. Application intérieure/extérieure sur une large gamme de matériaux (acier nu, acier galvanisé, aluminium...).

Peinture-laque industrielle flexible pour tous supports compatibles dont acier non revêtu, galvanisé, aluminium, etc.

Résistance chimique et opacité exceptionnelles.

Primaire et finition antirouille en un seul produit, adhérence tous supports et sans primaire, Hard-Hat Advanced est la solution la plus rapide pour protéger efficacement les machines, carters, vannes et autindustrielles.

Aspect laqué type carrosserie, idéal pour les retouches ou changement de teinte en menuiserie et carrosserie industrielle.

Pulvériser en couche mince (allers-retours) à 25 cm et parallèlement à la surface pour former un film régulier et continu. Une couche croisée suffit dans la plupart des cas.

500 ml net de peinture dans un aérosol de 650 ml brut.

Résistance à la chaleur : 100°C.

Rendement : de 3 à 6m² par aérosol selon les surfaces à peindre

Rendement indicatif en fonction de la rugosité/porosité du support et des pertes d'application (brouillard).

Sec au toucher : 20 min.

Manipulable : 45 min.

Recouvrable : dans l'heure ou après 48h.

Après chaque utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser 2-3 secondes pour purger la valve.

Caractéristiques

Référence	coloris	teinte ral	Prix HT
10549649	blanc mat	-	-
10549650	blanc pur	9010	-
10549639	bleu gentiane	5010	-
10549648	gris anthracite	7016	-
10549647	gris clair	7035	-
10549641	jaune zinc	1018	-
10549646	noir foncé	9005	-
10549645	noir mat	-	-
10549644	noir satin	-	-
10549643	rouge feu	3000	-
10549642	transparent	-	-
10549640	vert mousse	6005	-