

RUST OLEUM FRANCE SA

Primaire antirouille et finition 2 en 1, diluable à l'eau, à séchage ultra rapide.

Sans odeur gênante, idéal en site occupé. Prêt à l'emploi.

Contient des actifs antirouille innovants exempts de métaux lourds (sans plomb, ni chromate, ni zinc)

Sans odeur gênante, phase aqueuse.

Supports : acier neuf ou rouillé, anciennes peintures et sur primaire CombiColor® Aqua Primer.

Applicable sur la rouille brossée.

Assure une bonne protection anti-corrosion en milieu industriel peu agressif.

Pour les structures métalliques situées en ambiance industrielle plus agressive, il est recommandé d'appliquer en première couche le CombiColor Aqua Primer.

Résiste à la chaleur jusqu'à 90 °C

Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement : 10m²/L à 45 µm de film sec

Sec au toucher : 30 min.

Manipulable : 1h30

Recouvrable : 4 h.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale ainsi que pour l'environnement.



Caractéristiques

conditionnement (l)	0.75
---------------------	------

Référence	aspect	coloris	teinte ral	Prix HT
10536773	brillant	gris anthracite	7016	-
10536765	brillant	ivoire clair	1015	-
10536772	brillant	gris souris	7005	-
10536774	brillant	blanc pour	9010	-
10536769	brillant	noir foncé	9005	-

Référence	aspect	coloris	teinte ral	Prix HT
10536766	brillant	jaune zinc	1018	-
10536762	brillant	bleu clair	5012	-
10536763	brillant	bleu gentiane	5010	-
10536770	brillant	gris clair	7035	-
10536767	brillant	rouge feu	3000	-
10536764	brillant	vert mousse	6005	-
10536771	brillant	gris argent	7001	-
10536768	satin	noir foncé	9005	-
10536775	satin	blanc pur	9010	-