

OPTIMUM



Précision de concentricité garantie 0.03 mm mesurée sur la broche de perçage
table de travail, inclinable de 145° et orientable à 360°
broche équipée de roulements de très haute qualité
socle robuste, surdimensionné avec rainures en "T" et renforts arrière
 finition précise, table de perçage stable avec rainures en "T" croisées et récupération de liquide de refroidissement
meilleure transmission de l'énergie grâce aux courroies haute qualité GATES et poulies en aluminium
carter de poulies avec capteur de sécurité de série
carter de protection surdimensionné, réglable en hauteur, asservi électriquement
rotation gauche/droite sur version 400V
interrupteur de sécurité conforme aux normes IP54 avec bobinage basse tension et arrêt d'urgence "coup de poing"
puissance moteur : 1.1 kW
hauteur de table : 850 mm
Ø de la colonne : 92 mm
capacité de perçage : 30 mm
capacité en continu : 25 mm
dimensions table de perçage (Lxl) : 355 x 355 mm
dim. rainures en "T" table de perçage : 14 mm
inclinaison/orientation de la table : 45°/360 °
capacité de charge : 55 kg
distance broche - table (max.) : 640 mm
vitesses de broche : 120 - 1810 tr/min
nombre de vitesses : 9
distance broche - socle (max.) : 1170 mm
dimensions du socle (Lxl) : 575 x 350 mm
course du mandrin : 120 mm
attachement de broche : CM4
col de cygne : 254 mm
dim. tasseaux en "T" socle : 14 mm
nombre de tasseaux : 2
dim. entraxe rainures : 138 mm
poids : 145 kg
Accessoires de série : mandrin auto-serrant 1 - 16 mm, tasseaux en "T", arbre CM 4 / B16, chasse cône.

Caractéristiques

Référence	modèle	Prix HT
10538004	400 v	-
10538003	230 v	-