

SIDAMO - MECABOIS



Bâti, tête et socle en fonte aciérée
 colonne à queue d'aronde
 arrêt coup de poing à accrochage
 système de taraudage semi-automatique aux poignées et retour instantané
 tête de fraisage pivotante à gauche et à droite
 descente lente
 écran polycarbonate asservi
 équipée d'un éclairage
 table à mouvements croisés, course 145 x 400 mm
 rainurage de table entraxe 45 mm
 variateur de vitesse électronique
 moteur à haut rendement "BRUSHLESS"
 affichage digital de la vitesse de broche et de la profondeur de perçage
 puissance (kW) : 1
 alimentation (V) : 230 V
 vitesse de broche (tr/mn) : variable 100 / 1800
 capacité de perçage maxi (mm) : 25
 capacité de taraudage maxi (mm) : M12
 capacité de fraisage (mm) : 50
 cône morse : CM3
 course de broche (mm) : 70
 distance broche colonne (mm) : 235
 distance broche table (mm) : 380
 dimension de table (mm) : 550 x 160
 entraxe rainurage table (mm) : 45
 course transversale / longitudinale (mm) : 145 x 400
 poids net (Kg) : 165
 livrée avec : mandrin auto-serrant 16 mm, queue de mandrin, étau à serrage rapide 100 mm et jeu de brides.

Référence		Prix HT
10537735	PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE 25FV SANS SOCLE	-