

SIDAMO - MECABOIS



Bâti, tête et socle en fonte aciérée
 colonne en acier
 broche montée sur roulements à billes
 moteur à haut rendement classe IE2
 commandes très basse tension 24 V
 arrêt coup de poing à accrochage
 sectionneur cadenassable 4 points
 variateur de vitesse électronique
 affichage digital de la vitesse de broche
 éclairage à LED 24 V
 système de taraudage semi-automatique + retour instantané
 descente lente
 table à mouvements croisés, course longitudinale 170 mm, course transversale 370 mm
 écran asservi Arrosage
 livré avec : socle, mandrin porte taraud M3 à M16, mandrin auto-serrant 16 mm, queue de mandrin, chasse cône et étau BSH 7 et jeu de brides
 puissance (kW): 1,5
 alimentation (V): 400 V tri
 vitesse de broche (tr/mn): 65 : 2000
 capacité de perçage maxi (mm): 40
 capacité de taraudage maxi (mm): M20
 capacité de fraisage (mm): 75
 cône morse: CM4
 diamètre colonne (mm): 115
 course de broche (mm): 150
 nombre de vitesses: Variable
 distance broche colonne (mm): 265
 distance broche table (mm): 130 - 450
 dimension de table (mm): 210 x 730
 entraxe rainurage table (mm): 55 / 110
 course transversale / longitudinale (mm): 370 x 170.

Référence		Prix HT
204866	PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE 40 FV	-