

OPTIMUM



rattrapage des jeux sur tous les mouvements par lardons en V
sur le modèle 400V : large gamme de vitesses (12) obtenues grâce à une boîte mécanique et un moteur bi-vitesses
machine silencieuse grâce à ses pignons rectifiés et lubrifiés par bain d'huile
inversion de rotation droite/gauche
fonction taraudage avec butée de profondeur réglable
jauge de profondeur avec butée réglable
tête fixée sur colonne à queue d'aronde, grattée à la main, assurant une parfaite précision lors des usinages
tête de fraisage inclinable à 'b1 45°
bâti en fonte massive assurant une très grande stabilité et absorbant les vibrations
carter de protection de broche asservi électriquement et réglable en hauteur afin de procurer une sécurité maximale à l'utilisateur
équipée d'un arrêt d'urgence coup de poing
avance longitudinale automatique en option
puissance moteur :
- version 400 V : 1.1/1.5 kW
- version 230 V : 1.1 kW
capacité de perçage : Ø 32 mm
capacité en continu : Ø 28 mm
capacité de surfaçage max. : Ø 63 mm
capacité de fraisage en bout max. : Ø 28 mm
attachement de broche : CM4
course de broche : 120 mm
col de cygne : 275 mm
course de la tête en axe Z : 430 mm
plage - nombre de vitesses :
- version 400 V : 95 à 3200 T/min - 2 x 6
- version 230 V : 95 - 1600 T/min - 6
dimensions de la table (L x l) : 800 x 240 mm
course de la table en axe X : 450 mm
course de la table en axe Y : 195 mm
rainures en "T" : 14 mm
entraxe des rainures : 63 mm
poids : 360 kg
Accessoires de série : tirant M16, douille de réduction CM 4 / CM 3, clés de service

Caractéristiques

Référence	tension d'alimentation (v)	Prix HT
10537974	230	-
10011658	400	-