



SIDAMO - MECABOIS

Gamme : maintenance
 Dimensions (P x H x L) : 840 x 1800 x 550 mm
 Tension d'alimentation : 400 V tri
 Broche montée sur roulement à bille : oui
 Commandes basse tension 24 V : oui
 Arrêt d'urgence : coup de poing
 Écran de protection : asservi
 Éclairage : 24 V
 Arrosage : oui
 Déplacement de la table par crémaillère : oui
 Équipement de série : mandrin auto-serrant B18 (1 à 16 mm), queue de mandrin CM4
 Système de taraudage semi-automatique avec inversion manuelle, capacité M16
 Garantie : 2 ans

Caractéristiques

arrosage (oui/non)	-
broche montée sur roulement à bille (oui/non)	-
capacité de perçage max. (mm)	35
capacité de taraudage max. (mm)	16
commandes basse tension 24 v (oui/non)	-
cône morse	cm4
course de la broche (mm)	140
dimensions de la table (mm)	380 x 380
eclairage (v)	24
ecran de protection asservi (oui/non)	-
entraxe (mm)	-
entraxe rainurage de la table (mm)	2 x 77
hauteur (mm)	1800
hauteur de mors étau (mm)	40,00
largeur (mm)	550
largeur de mors étau (mm)	120,00
modèle	35 cte

nombre de vitesses	18
ouverture maxi étau (mm)	120,00
Ø colonne (mm)	102
poids (kg)	270
profondeur (mm)	840
puissance moteur (kw)	1,8
tension (v)	400
type	perceuse taraudeuse
type de transmission	courroie trapézoïdale
vitesse de la broche (tr/min)	115 - 1910
vitesse par engrenage (oui/non)	-

Référence		Prix HT
192626	PERCEUSE SUR COLONNE 35 CTE	-