

SIDAMO



Bâti, tête et socle en fonte aciérée
 transmission silencieuse par courroies Poly V avec réglage de la tension
 table mécanicien
 rotation à 360° de la table autour de la colonne
 broche montée sur roulements à billes
 broche filetée avec collier de fixation du mandrin
 retour de la broche réglable par ressort de rappel
 butée de profondeur de perçage
 colonne en acier
 commandes très basse tension 24 V
 arrêt coup de poing à accrochage
 microrupteur de sécurité du capot poulies
 écran en polycarbonate asservi
 déplacement de la table par crémaillère
 puissance (kW) : 1,1
 alimentation (V) : 400 tri
 vitesse de broche (tr/min) : 200 - 2 250
 capacité de perçage maxi (mm) : 40
 cône morse : CM4
 diamètre de la colonne (mm) : 98
 course de broche (mm) : 130
 nombre de vitesses : 5
 distance broche-colonne (mm) : 245
 distance broche-base (mm) : 1 185
 distance broche-table (mm) : 840
 dimensions de la table (mm) : 410 x 380
 entraxe rainurage table (mm) : 185
 diamètre de perçage acier à 50 kg / fonte à 35 kg (mm) : 40 / 40
 dimensions des mors (mm) : 125 x 40
 ouverture maxi des mors (mm) : 100
 poids net (kg) : 200
 dimensions HxLxL (cm) : 176x56x85
 livré avec mandrin auto-serrant 16 mm, queue de mandrin, chasse-cône, étau à vis, jeu de brides.

Référence	Prix HT
10554757 PERCEUSE SUR COLONNE PRO 40 PC	-