



METABO

Moteur Brushless sans charbon
carters du réducteur et du moteur en fonte d'aluminium
2 fonctions : perçage à percussion et burinage
Metabo VibraTech (MVT) avec double amortissement
zone de préhension ergonomique et fine avec grand accélérateur
système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
réduction optimale de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe pour travailler avec des matériaux tendres
démarrage électronique progressif
débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret
protection anti-redémarrage et contre la surcharge
vitesse de rotation à vide : 210 -300 tr/min
porte-outil SDS-max
diamètre du collier de serrage 79,4 mm
câble de 6 m
livré en coffret avec poignée caoutchoutée supplémentaire, graisse.

Caractéristiques

force de frappe (j)	12,2
fréquence de frappe (cps/min)	2900
modèle	khev 8-45 bl
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	125
Ø de perçage maximal béton (mm)	45
poids (kg)	10,10
puissance absorbée (w)	1500
puissance sonore (dba)	105
taux de vibration burinage (m/s²)	10,4
taux de vibration perçage (m/s²)	12,2

Référence	Prix HT
10123326 PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1500W 12,2J KHEV 8-45 BL	-