



MILWAUKEE

Système anti-vibrations AVS et poignées AV/AR Softgrip
mode réducteur de frappe pour le travail des matériaux fragiles
démarrage progressif et en douceur pour une meilleure précision
construction anti-chocs avec carter en magnésium indéformable
régulation électronique et vitesse constante dans tous les diamètres et en burinage
voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
capacité de perçage avec solid bits/turbo trépan : 50/80 mm
vitesse de perçage (en charge) : 300 tr/min
vitesse de perçage en mode réducteur de frappe : 240 tr/min
cadence de frappe en mode réducteur de frappe : 2180 cps/min
livré en coffret avec câble de 6 m, poignée additionnelle, graisse.

Caractéristiques

force de frappe (j)	11,9
fréquence de frappe (cps/min)	2740
modèle	k 750 s
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	150
Ø de perçage maximal béton (mm)	50
poids (kg)	8,20
puissance absorbée (w)	1550
puissance sonore (dba)	107,4
taux de vibration burinage (m/s²)	9,1
taux de vibration perçage (m/s²)	9,5

Référence		Prix HT
139914	PERFORATEUR-BURINEUR SDS-MAX 1550W 11,9J K 750 S	-