

MAKITA



40 positions de burin
puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés
ergonomie Soft Grip
moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
charbons auto-nettoyant
poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
sélecteur de fonction protégé
vitesse à vide max : 0-1100 tr/min
taux de vibration perforation : 15,5 m/s²
taux de vibration burinage : 12,5 m/s²
pression sonore : 90 dBA
puissance sonore : 101 dBA
cordon d'alimentation 4 m
livrée en coffret avec butée de profondeur, poignée.

Caractéristiques

force de frappe (j)	2,4
fréquence de frappe (cps/min)	0-4500
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	65
Ø de perçage maximal béton (mm)	24
Ø de perçage maximal bois (mm)	32
poids (kg)	2,90
puissance absorbée (w)	780

Référence		Prix HT
180631	PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 780W 2,4J HR2470	186,92 €