

MAKITA



Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT
mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus ou autoserrant)
3 fonctions : perçage, perforation et burinage
variateur de vitesse
limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
guide de profondeur
bouton de blocage pour un travail en continu
inverseur de sens de rotation
éclairage LED intégré
vitesse à vide max. : 1200 tr/min
taux de vibration perforation/burinage : 11,5/9 m/s²
puissance sonore : 101 dBA
livré en coffret aluminium avec burin pointu SDS-Plus 250 mm, système aspiration
poussière DUST CUP, burin large SDS-Plus 40 x 250 mm, coffret 5 forets SDS-Plus
(5,5 x 110 + 6 x 160 + 7 x 110 + 7 x 160 + 8 x 160), graisse pour emmanchement
100 ml.

Caractéristiques

force de frappe (j)	2,4
fréquence de frappe (cps/min)	4600
hauteur (mm)	209
largeur (mm)	77
longueur (mm)	385
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	80 mm
Ø de perçage maximal béton (mm)	26
Ø de perçage maximal bois (mm)	32
poids (kg)	3
puissance absorbée (w)	800

Référence		Prix HT
205872	PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 800W 2,4J HR2631FTX4	-