



MULTIMETRIX (CHAUVIN ARNOUX)

Ø d'enserrage : 30 mm
 affichage : 4300 points
 I DC - gammes : 40 A/400 A
 I DC - meilleure précision : 1,5 %
 I DC - meilleure résolution : 0,01 A
 I AC - gammes : 40 A/400 A
 I AC - meilleure précision : 1,5 %
 I AC - meilleure résolution : 0,01 A
 V DC - gamme : 4 V/40 V/400 V/600 V
 V DC - meilleure précision : 0,75 %
 V DC - meilleure résolution : 0,001 V
 V AC - gamme : 4 V/40 V/400 V/600 V
 V AC - meilleure précision : 1 %
 V AC - meilleure résolution : 0,001 V
 résistance - gammes : 400 ohms/4 Kohms/40 Kohms/400 Kohms/4 Mohms/40 Mohms
 résistance - meilleure précision : 0,9 %
 résistance - meilleure résolution : 0,1 ohm
 ajustement zéro automatique : oui
 alimentation : 2 x 1,5 V AAA
 dimensions/masse : 189 x 71 x 37 mm/220 gr
 sécurité : 600 V Cat II - (IEC 61010) - CE
 fournie avec : 1 sacoche , 1 jeu de cordons rouge/noir pointes de touche et 2 piles.

Caractéristiques

ajustement zéro automatique	oui
dimensions (l x l x Ép.)(mm)	-
i ac - gammes	40 a/400 a
i dc - gammes	40 a/400 a
intensité ac - précision (%)	1,5
intensité dc - précision (%)	1,5
livré avec :	1 sacoche , 1 jeu de cordons rouge/noir pointes de touche et 2 piles
Ø d'enserrage (mm)	30
poids (gr)	-
résistance - gammes	400 ohms/4 kohms/40 kohms/400 kohms/4 mohms/40 mohms
résistance - précision (%)	0,9
sécurité électrique	600 v cat ii (iec 61010) - ce
tension ac - précision (%)	1

tension dc - précision (%)	0,75
test diode	-
type d'affichage (nb de points)	4300
v ac - gamme	4 v/40 v/400 v/600 v
v dc - gamme	4 v/40 v/400 v/600 v

Référence		Prix HT
7715	PINCE MULTIMETRE NUMERIQUE DE POCHE CM 625	312,69 €