

DIMOS



Les pieds démontables facilitent le transport de la machine
montage et démontage simples et rapides
bielles autobloquantes : permet une grande souplesse d'utilisation et un serrage optimisé en toute sécurité
tablier de 15 mm permet d'effectuer des plis rapprochés
réglage de la rectitude du pli : permet d'affiner la rectitude du pli
ouverture maximum de 70 mm permet le passage de feuille avec un pli de 70 mm
dégagements latéraux permettent de réaliser un bac avec des relevés de 80 mm (droite et gauche)
bagues autolubrifiantes
réalisation des pinces se fait facilement sur le presse-flan
dimensions (L x l x H) : 2,22 x 0,60 x 1,10 m
poids : 125 Kg
longueur de travail : 2 m
capacités :
- acier 400 N/mm² : 0,60 mm
- alu A5 1/2 dur H24 : 0,70 mm
- cuivre 1/4 dur : 0,60 mm
- inox de toiture 470 N/mm² : 0,50 mm
- zinc : 0,80 mm
- livrée avec 1 coupe feuille, 1 rotolame et 1 baguetteuse Ø 14 mm.

Référence		Prix HT
190693	PLIEUSE TRIADE 2M PIEDS V ROTOLAME COUPE FEUILLE BAGUETTEUSE 14MM	-